

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO

Jednosložková, velmi pevná, tixotropní, cementová, opravná malta vyztužená vlákny

POPIS

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO je technologicky vyspělá, jednosložková, vlákny vyztužená cementová opravná malta, speciálně upravená pro poskytnutí vysoké pevnosti v kombinaci se snadnou zpracovatelností a rychlou aplikací. Ideální pro opravy nedokonalostí betonu, omítek a zdiva.

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO má dobrou přilnavost, vynikající mechanické vlastnosti, je vysoce tixotropní a může být aplikován v jedné silné vrstvě bez praskání v horizontálních a vertikálních aplikacích.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ-CERTIFIKACE:

CE certifikováno jako opravná malta **třídy R4** podle evropské normy **EN 1504-03**.

DOPORUČENO PRO:

- opravy betonu
- opravy betonu s poškozenou ocelovou výztuží vystavené kyselému prostředí nebo mořské vodě
- vyplnění tvrdých spojů
- opravy prvků dálničních mostů
- opravy zdiva
- opravy a vyhlazování povrchů v oblastech s vysokou abrazí

OMEZENÍ

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO se může nanášet při teplotách nad 5°C a maximálně do 35°C.

FUNKCE A VÝHODY

- Velmi vysoká pevnost v ohybu a tlaku.
- Jednoduchá aplikace
- Dlouhá doba zpracovatelnosti.

- Vynikající přilnavost ke stavebním materiálům.
- Přetíratelné pár hodin po aplikaci.
- Kompenzace smršťování.

APLIKACE

Příprava podkladu:

Pokud je to možné, očistěte povrch pomocí vysokotlakého čističe. Odstraňte nečistoty jako olej, mastnotu a vosk. Také musí být odstraněno cementové mléko, všechny volné části, separační prostředky, vytvrzené membrány. Veškerá nechráněná výztužná ocel by měla být dobře očištěna od rzi a ošetřena speciální antikorozií maltou nebo antikorozií nátěrem.

Příprava/aplikace malty:

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO (25 kg) za mechanického míchání postupně přidávejte k 4,5-5 kg vody, dokud nedosáhnete požadované konzistence. Nechte směs stát dalších 5 minut a znovu zamíchejte.

Podklad před aplikací navlhčete a materiál nanášejte stěrkou v jedné nebo více vrstvách. Každý následující nátěr lze nanášet v tloušťce 20 mm. Doba zpracovatelnosti směsi je skoro 60 minut. Jakmile začne proces vytvrzování, lze materiál brousit, aby se zlepšilo spojení s dalším nátěrem (broušení můžete provést pomocí špalku z EPS, houbou nebo stěrkou, v závislosti na konečném povrchu, kterého chcete dosáhnout).

Pokud je produkt aplikován za vysokých teplot nebo vysoušen větrem, udržujte jej mokřý pokropením vodou. Aplikovaný produkt by měl být chráněn před deštěm nebo mrazem po dobu nejméně 10 hodin. Teplota aplikace by měla být mezi 5°C a 35°C.

HYGROSMART[®]-BUILDING-45-THIXO

SPOTŘEBA

17,5 kg/m²/cm tloušťky.

BALENÍ

25 kg (pytle)

Barva: šedá

ČIŠTĚNÍ

Po použití očistěte štětce a nářadí velkým množstvím vody. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

SKLADOVÁNÍ

V suchém prostředí při teplotách 5-25°C lze uchovávat až 12 měsíců v originálním neotevřeném balení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Obsahuje cement: Může způsobit podráždění pokožky v důsledku alkalické reakce. Používejte ochranné rukavice a brýle. Bezpečnostním list k dispozici na vyžádání.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VLASTNOST	VÝSLEDEK
barva	šedá
Potřeba vody	18-20%
Maximální velikost zrna	2
Hustota suché směsi (kg/l)	1,8±0,2
Hustota mokré směsi (kg/l)	2,2±0,2
Obsah chloridů rozpustných ve vodě	<0,05%
Přilnavost k betonu	>1,5 MPa
Doba zpracovatelnosti v nádobě (při 20 °C)	≥ 1 h

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO

CE	
18	
ALCHIMICA S.A. 7 Lampsakou, Athens - GREECE	
2085-CPR-061/05.03.2020	
EN 1504-03:2005 2085 HYGROSMART- BUILDING-45-THIXO Concrete repair product for structural repair (CC) mortar R4, class III	
www.alchimica.com	
Capillary absorption	0.05 kg/m ² .h ^{0,5}
Compressive strength	49.6 N/mm ²
Chloride ion content	<0.01%
Adhesive bond	2.9 N/mm ²
Thermal compatibility	2.4 N/mm ²
Carbonation resistance	pass

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHODNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

HYGROSMART-BUILDING-45-THIXO/EE/19-03-2020

Distributor v ČR: REPROF s.r.o., info@reprof.eu